



- PISTOLA COMPATTA AD ELEVATE PRESTAZIONI E DI SEMPLICE MANUTENZIONE
- DOTATA DI VALVOLA REGOLAZIONE ARIA
- UGELLO MATERIALE E ASTINA IN ACCIAIO INOX
- GUARNIZIONE TENUTA FLUIDO IN PTFE

ELENCO RICAMBI

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	14150	Testina per ugello Ø 1,2
	14151	Testina per ugello Ø 1,5
	14152	Testina per ugello Ø 2,0
	14153	Testina per ugello Ø 2,5
2	14157	Ugello Ø 1,2
	14158	Ugello Ø 1,5
	14159	Ugello Ø 2,0
	14160	Ugello Ø 2,5
3	14161	Guarnizione
4	14144	Vite premi guarnizione
5	14162	Vite regolazione aria
6	14105	Guarnizione
7	14163	Manicotto
8	14107	Vite regolazione fluido
9	14108	Molla

ELENCO RICAMBI

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
10	14164	Astina fluido per ugello Ø 1,2
	14165	Astina fluido per ugello Ø 1,5
	14166	Astina fluido per ugello Ø 2,0
	14167	Astina fluido per ugello Ø 2,5
11	14111	Anello OR
12	14169	Corpo pistola
13	14170	Raccordo aria 1/4" GAS
14	14171	Vite erogazione aria
15	14172	Anello elastico
16	14173	Spina grilletto
17	14174	Grilletto
18	14118	Molla
19	14119	Valvola aria
20	14175	Sede valvola aria
21	14176	Raccordo fluido 3/8" GAS
21	14177	Raccordo fluido 1/4" GAS

PISTOLA COMPLETA

CODICE	DESCRIZIONE
14132	Pistola V 77P con ugello Ø 1,2
14092	Pistola V 77P con ugello Ø 1,5
14090	Pistola V 77P con ugello Ø 2,0
14096	Pistola V 77P con ugello Ø 2,5

KIT UGELLO

CODICE	DESCRIZIONE
40111	Kit ugello - testina - astina 1,2
40112	Kit ugello - testina - astina 1,5
40113	Kit ugello - testina - astina 2,0
40114	Kit ugello - testina - astina 2,5

ATTENZIONE: Non dirigere mai la pistola verso altre persone. Durante le pause di lavoro assicurare sempre la pistola con l'apposito fermo di sicurezza, questo eviterà il succedere di seri incidenti dovuti alla grande potenza di spruzzo. Evitare assolutamente di porre il dito davanti all'ugello. Per pulire la pistola esternamente togliere la pressione dall'apparecchio.